SERIE TG5470 IQ

ISEKI

Made in Japan

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO			TG-5470 IQ	
Motore	modello		Iseki E4CG	
	tipo		diesel, iniezione indiretta, valvole in testa	
	aspirazione		Naturale	
	cilindrata		2.197 cc	
	numero cilindri		4	
	potenza		46,0 HP a 2.600 giri/min (kW 33,8)	
	raffreddamento motore		liquido, circolazione forzata	
	capacità serbatoio carburante		50 litri	
Trasmissione	tipo		power shift a gestione elettronica	
	bloccaggio del differenziale		di serie	
	cambio		4 marce sotto carico	
	inversore		elettro idraulico	
	gamme		3 gamme velocità a collare	
	numero totale marce		12 in avanti, 12 in retromarcia	
	frizione		a stadio singolo con disco da 275 mm	
	velocità	avanti	da 0,36 a 29,1 km/h	
		retromarcia	da 0,33 a 24,5 km/h	
	raggio di sterzata		2,8 m	
Prese di forza	tipo		indipendente	
	comando		elettroidraulico con innesto graduale selezionabile	
	frizione		innesto elettroidraulico, multidisco a bagno d'olio	
	PTO posteriore	albero	diametro 35 m a 6 scanalature	
		rotazione	rotazione in senso orario	
		velocità	540 e 1000 giri/min	
	PTO ventrale		Opzionale	
Idraulica	impianto principale	pompa	pompa montata sul motore	
		portata massima	43,8 l/min	
	distributori idraulici		2 DE (1 con flottante)	
	sterzo	sistema sterzante tipo	idrostatico	
		pompa	pompa separata montata sul motore	
		portata massima	18,5 l/min	
Sollevamento	sollevatore posteriore		sollevatore a 3 punti	
	dimensioni		categoria 1	
	capacità sollevamento		1.580 kg alle rotule	
	sforzo controllato		opzionale	
Impianto elettrico	voltaggio sistema		12 volt	
	alternatore		40 amp	
Dimensioni e Peso	lunghezza totale		3.300 mm	
	larghezza totale		1.535 mm con ruote agri	1.690 mm con ruote garden
	altezza totale		2.655 mm con ruote agri	2.560 mm con ruote garden
	carreggiata	anteriore	1.220 mm con ruote agri	1.215 mm con ruote garden
		posteriore	1.140 - 1.540 mm con ruote agri	1.430 mm con ruote garden
	passo		1.900 mm	
	luce da terra		350 mm con ruote agri	255 mm con ruote garden
	peso		1.800 kg con cabina	1.600 kg con Rops
	roll bar (ROPS)		di serie, posteriore, ribaltabile	
Pneumatici	da giardino	anteriori	29x12.00-15	
		posteriori	475/65D-20	
	agricoli maggiorati	anteriori	9,5-16	
		posteriori	13,6-28	

L'azienda si riserva di modificare le specifiche tecniche del prodotto senza preavviso. Le immagini sono puramente indicative.
Tutte le informazioni si intendono a puro titolo informativo.

IBEA S.p.A.
Via Milano, 15/17 - 21049 Tradate (VA)
Tel. 0331/85.36.11 - Fax 0331/85.36.76
e-mail ibea@ibea.it - www.ibea.it

C-ISE-TG5470 - 9/2010

SERIE TG5470 IQ

- MOTORE A QUATTRO CILINDRI RAFFREDDATI A LIQUIDO.
- POTENZA 46 CV @ 2.600 GIRI/MIN.
- TRASMISSIONE ELETTRONICA POWER SHIFT CON 4 RAPPORTI SOTTO CARICO.
- VERSATILITÀ, AGILITÀ, MANEGGEVOLEZZA ED ERGONOMIA.
- 3 GAMME DI VEOCITÀ.
- VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO FINO A 30 KM/H.
- MACCHINA CON OMOLOGAZIONE AGRICOLA

ISEKI

Made in Japan

La comoda cabina, disponibile su richiesta, consente all'operatore di lavorare in modo confortevole, al riparo da intemperie e polvere. La cabina panoramica è riscaldata ed ha una visibilità totale. Montata con un ottimo sistema isolante preserva l'operatore da vibrazioni, rumori e maltempo. L'aria condizionata è di serie.

Particolarmente innovativo è il sistema di trasmissione IQ. Per cambiare la marcia infatti, basta premere un pulsante con un dito sull'innovativo joystick per la gestione elettronica e sequenziale delle 4 marce di ciascuna gamma senza la necessità di utilizzare la frizione.

Per invertire la marcia, il trattore è dotato di un moderno sistema elettro-idraulico che può essere azionato facilmente e in ogni momento (anche in fase di avanzamento) senza l'uso della frizione, garantendo la massima sicurezza e libertà.

Il posto di guida è stato progettato "a misura dell'operatore". C'è ampio spazio per potersi muovere con agio e tutti i comandi sono a portata di mano garantendo così un controllo totale sulle operazioni.

Un pratico cruscotto elettronico, completo e di facile consultazione, aggiorna l'operatore in tempo reale sullo stato del trattore e consente un rapido intervento in caso di necessità.

Le prese di forza sono comandate da un selettore elettro-idraulico. In presenza di attrezzi multipli l'inserimento è sequenziale per non avvertire cali di potenza del motore. Inoltre è possibile scegliere fra la modalità di inserimento diretta, che fornisce immediatamente tutta la potenza, oppure modulata, per portare l'attrezzo alla velocità di funzionamento in modo più morbido. Una soluzione particolarmente utile in presenza di attrezzi di grosse dimensioni e con molta inerzia.

Sollevatore posteriore a tre punti Cat. 1

Una delle caratteristiche più importanti del TG5470 è senza dubbio la versatilità. Grazie ai sollevatori posteriore ed anteriore di grande portata e alle prese di forza anteriore, posteriore e ventrale, è possibile dotare la macchina di una vasta gamma di accessori che la rendono operativa ed indispensabile in tutte le stagioni.
L'uso degli attrezzi idraulici è semplicissimo: il comando a joystick (opzionale), infatti, permette di agire in contemporanea su due diverse coppie di prese idrauliche in maniera del tutto intuitiva.

Sollevatore Anteriore Opzionale

Versatilità

con
Caricatore Frontale

con
Spazzolone

con
Verti-Knife

con
Spargisale

con
Forche

ISEKI