



Facile accesso
alla manutenzione



Motore KAWASAKI
con avv. elettrico



Trasmissione
idrostatica



Potenza di taglio
eccezionale
(5.000 m²/h)



SRA 800-950-950F

TAGLIO DELL'ERBA IN CONDIZIONI ESTREME



www.iseki.it

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	SRA 800	SRA 950	SRA 950F
MOTORE			
Modello	Kawasaki FS481V		Kawasaki FS481V
Tipo	Benzina / „V“-Twin a 90° OHV / 4 tempi / Albero verticale		
Pot. massima (HP)	16	24	
Pot.„CE97/68 EG“ (kW)	9,8	15,4	
Cilindrata (cc) - N° Cilindri - Giri/min	603 - 2 - 3600	726 - 2 - 3600	
Avviamento	Elettrico		
Raffreddamento	Aria		
Serbatoio (l)	14		
TRASMISSIONE - GUIDA			
Tipo di Trasmissione	Idrostatica a variazione continua, 2 Gamme		
Ruote Motrici	2 WD	2 WD	4 WD
Bloccaggio Differenziale	Di Serie		
Comandi Differenziale	A due pedali		
Velocità - Avanti - Retro (Km/h)	Lenta 0~10 / 0~3,5	0~10 / 0~6	0~10 / 0~8,5
Pendenza superabile (Salita/Disc.)	15° / 27°	25° / 46°	
Sistema di Guida	Meccanico		Idroguida
Raggio minimo di Sterzata (m)	1,75	2	2,1
Sedile	Super Comfort Molleggiato		
APPARATO DI TAGLIO			
Tipologia	Rasaerba a Scarico Diretto Laterale, Trasmissione Albero Cardanico a cinghia		
N° Lame	2 - libere, oscillanti		
Larghezza di Lavoro (mm)	800	950	
Altezza di Lavoro	20 ~ 90	35 ~ 125	
FRENI			
Freno di Servizio	Sull'asse differenziale		
RUOTE (Turf)			
Anteriori (sterzanti)	3,5 - 7 (Ø 350)	4,00 - 7 (Ø 400)	
Posteriori	16x7.00 - 8 (Ø 400)	17x8.00 - 8 (Ø 440)	
EQUIPAGGIAMENTO			
Arco di Protezione	Option		
PESI & DIMENSIONI			
Lunghezza Totale (mm)	1840	1935	1965
Larghezza Totale (mm)	920	1090	
Passo	1155	1270	1320
Altezza / Altezza con arco protez.	905 / 1520	955 / 1578	
Luce da terra (mm)	105	125	
Peso	255	310	330



90 anni di successo

WHIDB0239 Versione: 01.02.15/1T/EU

Barbieri Srl

Via Seccalegno, 23
36040 Sossano (VI)

Tel.: 0444 885 722
Fax: 0444 885 482

Internet: www.iseki.it
Mail: info@iseki.it

Concessionario ISEKI: Consulenza · Vendita · Assistenza